

PD - DF Serisi Dizel Jeneratör Seti

www.generator.az

Model	Frekans / Devir	Standby Güç	Prime Güç
PD – DF 550	50 Hz / 1500 RPM	550 kVA 440 kW	500 kVA 400 kW

Standby Güç (ESP) : Güve nilir şebeke kaynağı nın ke silmesi durumunda, değışken elektriki yüke güç temin etmede kullanılır. ESP, ISO8528 e uyumludur. Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.
Prime Güç (PRP) : Değışken elektriki yüke, güç temin etmede, yıllık sınırsız çalışma saati için kullanılır. PRP, ISO 8528 e uyumludur. ISO3046 ya göre 12 Saat çalışma periyodunda 1 Saat 10% aşırı yüklemeye için kullanılır.

Standart Özellikler

- Su soğutmalı dizel motor
- Yakıtve yağ filtreleri
- Yağ tahliye vanası
- 12 / 24 V.D. C. Marş motoru veŞarj alternatörü
- Mekanik governor
- Hava filtresi
- Tek yataklı alternator
- Voltaj 231/400 Volt 50 Hz
- DatakomD300 AMFKontrol Kartı
- Kaynaklı şase
- Forklift taşıma cepleri
- Şaseye entegre yakıt tankı
- Vibrasyon önleyici motor ve alternator takozları
- Vibrasyon önleyici şasetakozları
- Endüstriyel tip susturucu
- Şarjredresörü (otomatik modellerde)
- AVR
- Blok suyu ısıtıcısı (otomatik modellerde)
- Kullanımkitapçığı
- Yedek parkakıtapçığı

Motor Özellikleri

- DONGFENG Serisi Dizel Motor
- Sıralı tip
- 6 silindir
- Çalışma
- 24V Marş motoru
- Şarj alternatörü
- Filtreler
- Değıştirilebilir tip hava filtresi
- Yağve yakıtfilterleri
- Aspirasyon
- 4 zamanlı, su soğutmalı, turboşarj& aftercooler
- Yakıt Sistemi
- Enjeksiyonluentegre edilmiş mekanik governörlü
- Soğutma
- 50 °Ckapasiteliradyatör sistemi

Alternatör Özellikleri

- Fırçasız senkron tip
- Otomatik voltaj regülatörü
- H izolasyon sınıfı
- 231 / 400 VAC
- IP23 koruma sınıfı
- VDE0530 & IEC 34-I Standart

Teknik Özellikler

- Güç : 550kVA / 500 kVA (Standby / Prime)
- Dizel Motor : Dongfeng
- Motor Modeli :SYG258TAD51
- Motor Gücü : 440kw/400kW (Standby / Prime)
- Silindir Sayısı : 6 - Sıra
- Motor Hacmi : 15.2lt
- Bore & Stroke : 137*171 mm
- Alternatör : Stamford
- Alternatör Modeli : 354D
- Aspirasyon : Turboşarj & Aftercooler
- Yağ Hacmi : 62 lt.
- Radyatör Hacmi : 58 lt
- Yakıt Tankı : 500 lt.
- Yakıt Sarfiyatı : 100 lt /saat (%100 yükte)Alternatör : Tek Yataklı, 4 Kutuplu
- İzolasyon Sınıfı : H
- Koruma Sınıfı : IP23
- Güç Faktörü : 0,8

Kontrol Sistemi

- Yeni nesil D300 model AMF paneli
- Uzaktan izleme imkanı
- Çok fonksiyonlu işletme imkanı
- Farklı dil desteği
- USB, RS-232 ve GSM üzerinden programlanabilme



Opsiyonlar

Transfer Panosu

Koruma Şalteri

Harici Tip Yakıt Tankı

Senkron Sistem

Elektronik Governor Uygulaması

Deprem Sensörü

Analog Göstergeler

24 Saatlik Yakıt Tankı

Özel Şase Rengi

Özel Kabin Rengi

Uzaktan İzleme Modülü



Özel Tip Susturucu

Kalite Standartları

- Powertech Jeneratör tarafından üretilen tüm elektrojen grupları TSE, CE ve ISO 9001 belgelerine sahiptir.
- Teknik bilgi ve değerler ISO 8528, ISO 3046, NEMA MG-1.22, IEC 60034-1, BS 4999-5000, VDE 0530 standartlarına uygundur

Teknik Ölçüler

Kabinsiz Grup				Kabinli Grup			
Boy	En	Yükseklik	Ağırlık	Boy	En	Yükseklik	Ağırlık
4000 mm	1400 mm	2250 mm	3450 kg	4000 mm	1400 mm	2400 mm	4300 kg



avera servis MMC

AZ1025 Baki, Qara Qarayev pr 57 A

Tel: (+994 12) 511 88 08 Mob: (+994 70) 295 88 08

www.generator.az / www.avera.az

