

# PD - R Serisi

## Dizel Jeneratör Seti

www.generator.az

Model	Frekans / Devir	Standby Güç	Prime Güç
PD – R 110	50 Hz / 1500 RPM	110 kVA 88 kW	100 kVA 80 kW

Standby Güç (ESP) : Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektriki yüke güç temin etmede kullanılır. ESP, ISO8528 e uyumludur. Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir. Prime Güç (PRP) : Değişken elektriki yüke, güç temin etmede, yıllık sınırsız çalışma saati için kullanılır. PRP, ISO 8528 e uyumludur. ISO3046 ya göre 12 Saat çalışma periyodunda 1 saat 10% aşırı yüklemeye için kullanılır.

### Standart Özellikler

- Su soğutmalı dizel motor
- Yakıt ve yağ filtreleri
- Yağ tahliye vanası
- 12 / 24 V D.C. Marş motoru ve Şarj alternatörü
- Mekanik governor
- Hava filtresi
- Tek yataklı alternator
- Voltaj 231/400 Volt 50 Hz
- Datakom D300 AMF Kontrol Kartı
- Kaynaklı şase
- Forklift taşıma cepleri
- Şaseye entegre yakıt tankı
- Vibrasyon önleyici motor ve alternator takozları
- Vibrasyon önleyici şasetakozları
- Endüstriyel tip susturucu
- Şarj redresörü (otomatik modellerde)
- AVR
- Blok suyu ısıtıcısı (otomatik modellerde)
- Kullanım kitapçığı
- Yedek parça kitapçığı

### Motor Özellikleri

#### Ricardo Serisi Dizel Motor

- Sıralı tip
- 6 silindir

#### Çalışma

- 24V Marş motoru
- Şarj alternatörü

#### Filtreler

- Değiştirilebilir tip hava filtresi
- Yağ ve yakıt filtreleri

#### Aspirasyon

- 4 zamanlı, su soğutmalı, turboşarj

#### emi

#### Yakıt Sistyonlu entegre edilmiş

- Enjeksi k governörlü mekani

#### Soğutma

- 50 °C kapasiteliradyatör sistemi

### Alternatör Özellikleri

- Fırçasız senkron tip
- Otomatik voltaj regülatörü
- H izolasyon sınıfı
- 231 / 400 VAC
- IP23 koruma sınıfı
- VDE0530 & IEC 34-I Standart

### Teknik Özellikler

Güç	: 110 kVA / 100 kVA (Standby / Prime)	Aspirasyon	: Turboşarj
Dizel Motor	: Ricardo	Yağ Hacmi	: 19 lt.
Motor Modeli	: R6105ZD	Radyatör Hacmi	: 25 lt
Motor Gücü	: 93,3 kW / 84 kW (Standby / Prime)	Yakıt Tankı	: 235 lt.
Silindir Sayısı	: 6 - Sıra	Yakıt Sarfiyatı	: 20,5 lt /saat ( %100 yükte)
Motor Hacmi	: 6,49 lt	Alternatör	: Tek Yataklı, 4 Kutuplu
Bore & Stroke	: 105 x 130 mm	İzolasyon Sınıfı	: H
Alternatör	: Mesmax	Koruma Sınıfı	: IP23
Alternatör Modeli	: LJS274C	Güç Faktörü	: 0,8

AVERA SERVIS MMC

AZ1025 Baki, Qara Qarayev pr 57 A

Tel: (+994 12) 511 88 08 Mob:(+994 70) 295 88 08

www.generator.az / www.avera.az

**AVERA**

SERVIS

## Kontrol Sistemi

- Yeni nesil D300 model AMF paneli
- Uzaktan izleme imkanı
- Çok fonksiyonlu işletme imkanı
- Farklı dil desteği
- USB, RS-232 ve GSM üzerinden programlanabilme



## Opsiyonlar

Transfer Panosu  
Koruma Şalteri  
Harici Tip Yakıt Tankı  
Senkron Sistem  
Elektronik Governor Uygulaması  
Deprem Sensörü

Analog Göstergeler  
24 Saatlik Yakıt Tankı

Özel Şase Rengi  
Özel Kabin Rengi  
Uzaktan İzleme Modülü  
Özel Tip Susturucu

## Kalite Standartları

- Powertech Jeneratör tarafından üretilen tüm elektrojen grupları TSE, CE ve ISO 9001 belgelerine sahiptir.
- Teknik bilgi ve değerler ISO8528, ISO3046, NEMA MG-1.22, IEC 60034-1, BS 4999-5000, VDE 0530 standartlarına uygundur

## Teknik Ölçüler

Kabinsiz Grup				Kabinli Grup			
Boy	En	Yükseklik	Ağırlık	Boy	En	Yükseklik	Ağırlık
2400 mm	1100 mm	1400 mm	1260 kg	3000 mm	1100 mm	1650 mm	1543 kg

